

МАНЖЕТЫ АРМИРОВАННЫЕ (САЛЬНИКИ) ИМПОРТНЫЕ DIN 3760



Манжеты армированные (другое название - сальники) применяются для уплотнения валов, препятствуют вытеканию рабочей жидкости и попаданию в нее пыли и грязи.

В этом разделе каталога представлены сальники с размерами по стандарту DIN 3760. Сальники этого стандарта устанавливаются не только на импортные устройства, но и на устройства отечественного производства. Помимо стандартных армированных манжет, поставляются различные аналоги профилей известных производителей.

Сальники бывают двух типов:

- Тип 1 (без пыльника)
- Тип 2 (с пыльником) – препятствуют попаданию в систему пыли

Материалы

- **Резина (NBR)** – температура рабочей среды от -20 °С до +100 °С
- **Фторкаучук (FKM, FPM, Viton)** – температура рабочей среды от -20 °С до +200 °С (до +250 °С – кратковременно)
- **Полиуретан (PU)** – температура рабочей среды от -60 °С до +110 °С
- **Силикон (MVQ)** – температура рабочей среды от -60 °С до +250 °С

Внутренний диаметр: от 4 до 530 мм.

Кроме представленных размеров наша компания может изготовить сальники на заказ по индивидуальному чертежу.