

## МАНЖЕТЫ АРМИРОВАННЫЕ (САЛЬНИКИ) ИМПОРТНЫЕ DIN 3760 - ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ, PU



### Свойства материала

Манжеты из полиуретана (PU) функционируют при температуре рабочей среды  $-60\text{ }^{\circ}\text{C}$  до  $+110\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Обладают хорошей устойчивостью к минеральным маслам и жирам, алифатическим углеводородам. Сальники из полиуретана устойчивы к озону и температурному воздействию. Набухание в минеральных маслах является незначительным. Манжеты полиуретановые обладают превосходными механическими свойствами, отличаются экстремально низким значением остаточной деформации.

Манжеты армированные (другое название - сальники) из полиуретана (PU) применяются для уплотнения валов, препятствуют вытеканию рабочей жидкости и попаданию в нее пыли и грязи. В этом разделе каталога представлены сальники с размерами по стандарту DIN 3760. Сальники этого стандарта устанавливаются не только на импортные устройства, но и на устройства отечественного производства.

Сальники бывают двух типов:

- Тип 1 (без пыльника)
- Тип 2 (с пыльником) – препятствуют попаданию в систему пыли

**Внутренний диаметр:** от 4 до 530 мм.

**Кроме представленных размеров наша компания может изготовить сальники на заказ по индивидуальному чертежу.**