



<b>Наименование:</b>	Декоративная штукатурка «эффект Мраморино»
<b>Состав:</b>	Водная дисперсия полимера, модифицирующие добавки, наполнитель, пигмент.
<b>Описание товара:</b>	<p>Декоративный материал для создания покрытий с различной структурой и рисунком: от гладких поверхностей с легким глянцем в стиле «венецианской штукатурки», имитирующих фактуру полированного камня или мрамора до получения рельефных покрытий с разным уровнем блеска. Для получения дополнительного декоративного эффекта используется специальный воск.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• имеет высокую адгезию к бетонным, кирпичным, оштукатуренным, асбоцементным, гипсокартонным и т.п. поверхностям;</li> <li>• может колероваться высококонцентрированными колеровочными пастами ТМ VGT;</li> <li>• при шлифовке металлическим шпателем (шлифмашинкой) дает легкий глянец;</li> <li>• для декоративной отделки стен, потолков, колонн, и других поверхностей;</li> <li>• обладает водостойкостью и стойкостью к мытью;</li> <li>• устойчива к трещинообразованию;</li> <li>• образует "дышащее" покрытие;</li> <li>• легко наносится.</li> </ul>
<b>Уход за покрытием:</b>	Полный набор прочности и устойчивость к влажной уборке достигается через 2 недели.
<b>Подготовка поверхности:</b>	поверхность должна быть чистой, прочной и сухой. Основание - абсолютно ровным, поэтому его необходимо предварительно зашпатлевать тонкодисперсной шпатлевкой и загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения.
<b>Расход:</b>	материала зависит от толщины слоя и заданного рисунка и варьируется от 0,4 до 1 кг/м <sup>2</sup> .
<b>Способ нанесения:</b>	перед нанесением добавить в штукатурку коллеровочную пасту ТМ „VGT“ одного или более цветов, не смешивая её до однородного состояния (это позволит добиться максимального сходства с рисунком натурального камня). В зависимости от требуемого вида поверхности наносить металлической кельмой или шпателем в один или два слоя с промежуточной сушкой. После полного высыхания покрытие можно полировать. При формировании рисунка рекомендуется производить работы на участках площадью 0,7 — 1,0 м <sup>2</sup> . Во избежание появления видимых стыков не желательно оставлять прямолинейные границы между участками. Возможны и другие способы нанесения, которые зависят от фантазии мастера.
<b>Время высыхания:</b>	до отлипа — 2 часа, полное высыхание через 24 часа при температуре (20±3)°С и отн. влажности воздуха

	(65±5)%. Работы производить при температуре не ниже +7°C и отн. влажности
<b>Хранение:</b>	хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +40°C. Выдерживает замораживание до -25°C, но не более пяти циклов замораживания-оттаивания. Штукатурку размораживают при температуре (20±5)°C и тщательно перемешивают до получения однородной массы. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи работающих нагревательных элементов. Срок годности 24 месяца с даты изготовления.
<b>Технические условия:</b>	2316-009-32998388-2011с изм. 1,2