

# Lignofix FERMEŽ NAPOUŠTĚCÍ

## Эмульсия натурального масла для деревянных поверхностей



**Назначение:** Масляная эмульсия FERMEŽ NAPOUŠTĚCÍ используется для защиты деревянных поверхностей мебели, деревянных конструкций, оконных рам, кровли, пергол и т.д. и подходит как для наружных, так и для внутренних работ. Эмульсия не должна иметь контакта с пищевыми продуктами и питьевой водой и не служит для обработки детских игрушек.

**Предупреждение:** Продукт не должен применяться для обработки пораженной грибами древесины. Такие поверхности предварительно необходимо пропитать подходящими препаратами Lignofix с биоцидным эффектом.

**Состав:** Эмульсия льняного масла в уайт-спирите.

**Внешний вид:** Медово-желтая жидкость; внешний вид - атласный матовый.

### Параметры краски:

- плотность 0,88 г/см<sup>3</sup>,
- сухой остаток по объему 70%
- содержание летучих органических соединений (VOC) 250 г/л
- предельное содержание VOC (категория A, подкатегория H) 750 г/л
- содержание органического углерода (TOC) 216 г/кг

**Подготовка поверхностей:** Поверхности должны быть отшлифованы наждачной бумагой (зерно 120-150), сухими, чистыми и обеспыленными. Смоляные подтеки должны быть удалены органическими растворителями. Старые лакокрасочные покрытия должны быть полностью удалены.

**Инструкция по применению:** Влажность древесины не должна превышать 20%. Тщательно перемешайте содержимое упаковки перед использованием. Нанесите слой равномерно по направлению волокон и аккуратно втирайте в древесину. Через 20 минут следует стереть излишки лака с поверхности тканью, губкой или кистью. Поверхность не должна оставаться блестящей. При нанесении масла и до его полного высыхания необходимо предотвратить смачивание древесины водой, дождем и т.д., чтобы избежать образования пятен после высыхания. Покрытие полностью сушат в течение 36 часов при 20°C. Пропитанные маслом поверхности могут укрываться лаками или красками, например, Lignofix FERMEŽ LNĚNÁ, Lignofix TENKOVSTVÁ SYNTETICKÁ LAZURA.

**Разжижение:** Поставляется в готовой к применению форме, не разбавляется.

**Способ применения:** Кисть, валик, погружение, распыление.

**Расход:** 9 - 11 м<sup>2</sup>/л в один слой.

**Обслуживание:** Мойте рабочее оборудование сразу после окончания работ органическими растворителями.

**ВНИМАНИЕ!** Органические, легковоспламеняющиеся материалы с большой поверхностью (ветошь, целлюлозная вата и т.д.), загрязненные продуктом, могут воспламениться и вызвать пожар! Чистящие салфетки и рабочая одежда, загрязненные продуктом, должны быть выстираны или храниться сразу после использования в герметичном металлическом контейнере вне помещения. Продукт запрещается сливать в канализацию, излишние остатки следует утилизировать как можно быстрее. О случаях случайной утечки или опасности загрязнения воды необходимо проинформировать компетентные органы.

# Lignofix FERMEŽ NAPOUŠTĚCÍ

## Эмульсия натурального масла для деревянных поверхностей



Сведения о мерах предосторожности см. на этикетке и в паспорте безопасности на сайте [www.stachema.com](http://www.stachema.com).

**Хранение:** Хранить в плотно закрытых оригинальных упаковках в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом и затененном месте при температуре от +5°C до +25°C. Беречь от жары, дождя и прямых солнечных лучей. Хранить вдали от продуктов питания, кормов и лекарств. Хранить в недоступном для детей месте. Хранить вдали от источников возгорания, избегать контактов с горячими поверхностями.

**Пожарно-технические характеристики:** Легковоспламеняющаяся жидкость II класса опасности.

**Гарантийный срок:** 36 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения.

**Предупреждение:** Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные продуктом из-за его неправильного применения.

**Фасовка:** 0,6 и 2,2 л.

**Дата редакции:** 31 марта 2017 г.