



## Stark Country 600

# Источники бесперебойного

## ПИТАНИЯ

с возможностью длительного резервирования

### Преимущества

- Возможность резервирования нагрузки более 24 ч
- ИБП с мощным ЗУ
- Ступенчатая стабилизация
- Защита АКБ от глубокого разряда
- LCD-дисплей

### Применение

- Компьютеры и сети
- Телекоммуникации
- Аварийная сигнализация и системы безопасности



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, ВА/Вт	600/360
Форма выходного сигнала	Синтезированный синус
<b>Входные параметры</b>	
Напряжение В, АС	230
Диапазон входного напряжения, В	140 - 300
Частота, Гц	50
<b>Выходные параметры</b>	
Напряжение, В, АС	230
Частота, Гц	50
<b>Массогабаритные характеристики</b>	
Размеры, Д*Ш*В, мм	359*97*147
Вес*, кг	5,8

<b>Аккумуляторная батарея**</b>	
Номинальное напряжение батареи, В	12
Количество последовательно соединенных 12В аккумуляторов, шт	1
Максимальный зарядный ток, А	10
Емкость аккумулятора, Ач	До 150
<b>Параметры окружающей среды</b>	
Допустимая температура эксплуатации, °С	От 0 до + 50
Допустимая температура хранения, °С	От минус 15 До + 60
Допустимая относительная влажность, %	0-90 (без образования конденсата)

\*Вес приведен без аккумулятора

\*\*Аккумулятор(ы) приобретаются дополнительно

### РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА 0,85

Нагрузка	Кол-во АКБ		
	1x55 Ач	1x75 Ач	1x100 Ач
100 Вт	4 ч. 45 мин.	6 ч. 30 мин.	10 ч. 10 мин.
200 Вт	1 ч. 45 мин.	2 ч. 40 мин.	4 ч. 10 мин.
300 Вт	1 ч.	1 ч. 30 мин.	2 ч. 30 мин.