



Яхты, Катера и Автодома

Доверьтесь Discover[®] в вашем следующем путешествии по воде или семейном отдыхе в доме на колесах. Нет ничего важнее, чем наличие правильной батареи с надежным пуском, выдерживающей глубокие разряды, обеспечивающей электропитание для двигателя, радио и других электроприборов.

EV Traction

- Длительный срок службы

Advanced Energy Systems (AES)

- Высокопроизводительное устройство с нашей литиевой технологией повышенной надежности.

Tubular GC Flooded (Трубчатые GC с жидким электролитом)

- Запаянные, исключающие протекание

Яхты, Катера и Автодома



Модельный ряд

Серия и модель	Вольтаж	НОМИНАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ				МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ^С								
		Ампер Часы				Длина		Ширина		Высота ^Д		Вес ^Е		ТЕРМИНАЛ (по выбору)
		100HR ^В	20HR ^А	10HR ^В	5HR ^В	Дюймы	ММ	Дюймы	ММ	Дюйм	ММ	Фунты	KG	
EV TRACTION DRY CELL*														
EVGT6A-A	6	288	260	240	222	10.2	260	7.1	180	10.7	272	79	36	M8 (AM)
EVGC6A-A*	6	240	220	200	190	10.2	260	7.1	180	10.8	274	66	30	AM (M8)
EV305A-A	6	366	330	305	285	11.6	295	7.1	180	14.4	365	107	49	AM (M8)
EVL16A-A	6	438	390	365	335	11.6	295	7.1	180	16.2	412	121	55	M10 (M8)
EV24A-A*	12	94	85	78	72	10.2	258	6.8	172	9.2	235	53	24	AM (M8)
EV27A-A	12	114	100	95	87	12.1	308	6.8	172	9.1	232	64	29	AM (M8)
EV31A-A*	12	132	115	110	96	13.0	330	6.8	172	9.3	236	72	33	AM (M8)
EV12A-A*	12	156	140	130	120	12.9	327	7.1	180	10.8	274	87	40	AM (M8)
EV185A-A*	12	252	230	210	198	15.2	386	7.1	180	14.0	356	139	63	AM (M8)
EV4DA-A*	12	264	235	220	200	20.6	524	8.9	225	9.5	242	138	63	AT
EV8DA-A*	12	312	280	260	240	20.6	522	10.8	275	9.5	242	172	78	AT
ADVANCED ENERGY SYSTEMS														
11-24-3800	24	150	150	150	150	18.2	461.5	13.3	338.5	10.9	276	112.4	51	M8
11-24-4600	24	180	180	180	180	18.2	461.5	13.3	338.5	10.9	276	128.3	58.2	M8
12-24-6900	24	270	270	270	270	18.2	461.5	13.3	338.5	14.8	375	175.9	79.8	M8
13-24-2000	24	80	80	80	80	13.3	338.5	13.0	329.5	8.3	210	75.4	34.2	M8
14-24-3000	24	120	120	120	120	13.3	338.5	13.0	329.5	10.9	276	96.6	43.8	M8
11-36-3800	36	100	100	100	100	18.2	461.5	13.3	338.5	10.9	276	112.4	51	M8
11-36-4600	36	120	120	120	120	18.2	461.5	13.3	338.5	10.9	276	128.3	58.2	M8
12-36-6900	36	180	180	180	180	18.2	461.5	13.3	338.5	14.8	375	175.9	79.8	M8
TUBULAR GC FLOODED														
GC6-225TF	6	270	225	210	185	10.3	262	7.1	181	10.8	274	66	30	EHPT
GC8-170TF	8	205	170	160	145	10.3	262	7.1	181	10.8	274	75	34	EHPT
GC12-140TF	12	160	140	125	115	14.4	365	6.9	176	10.7	273	86	39	EHPT

*Модели с пониженной емкостью по запросу

- A Емкость в А/ч при разряде постоянным током, при температуре 27°С до 1.75 В на элемент. Указано максимальное значение.
- B Номинальная емкость в А/ч или время разряда в минутах при разряде постоянным током. Замеры произведены, согласно индустриальным нормам.
- C Механические характеристики, могут изменяться в зависимости от типов терминалов и используемых ручек и могут быть изменены без предварительного уведомления. Пожалуйста уточняйте.
- D Высотой батареи считается расстояние от основания до ее верхней точки стандартных терминалов. Может изменяться в зависимости от типов терминалов.
- E Вес примерный.

©Discover Energy Corp.
Discover is a registered trademark
and used under license. All Rights Reserved.

"Discover Energy Corp. гарантирует правильность описания продукта и данных, содержащихся в настоящем документе.
Мы оставляем за собой право изменять конструкцию, технические характеристики и цены в любое время без предварительного уведомления.

UPS
LAB

Официальный дилер в РФ
www.UPS-LAB.ru
+7 (495) 109-90-77