



Mobil Delvac 1240

Commercial Vehicle Lube Mobil, Russia

Масло для тяжелонагруженных дизельных двигателей

Описание продукта

Mobil Delvac 1240 – это масло для тяжелонагруженных дизельных двигателей, разработанное на основе высокоэффективных базовых масел и сбалансированного пакета присадок, включающего в себя беззольные диспергирующие и металлосодержащие моющие присадки, а также ингибиторы, предотвращающие окисление, износ, коррозию и ржавление. Это масло предназначено для широкого диапазона применений, для которых рекомендуется использование сезонного масла класса вязкости SAE 40, включая двухтактные дизельные двигатели (например, двухтактные дизельные двигатели Detroit Diesel серий 53, 71 и 92).

Особенности и преимущества

Особенности	Преимущества и потенциальные выгоды
Отличная термическая стабильность и стойкость к окислению	Поддерживает чистоту двигателя и увеличивает интервал замены масла
Хорошая защита от ржавления и коррозии	Длительный срок службы двигателя и смазываемых деталей

Применение

- Техника с дизельными двигателями, в том числе с двухтактными
- Шосейные легкие и крупнотоннажные грузовые автомобили
- Внедорожная техника, эксплуатируемая в строительстве, горнодобывающей промышленности, при разработке карьеров и сельском хозяйстве

Спецификации и одобрения

Mobil Delvac 1240 рекомендуется компанией ExxonMobil для применений, где требуются:	Mobil Delvac 1240
---	-------------------



Mobil Delvac 1240 рекомендуется компанией ExxonMobil для применений, где требуются:	Mobil Delvac 1240
API CF-2/CF/SF	X

Типичные показатели

Mobil Delvac 1240	
Класс вязкости по SAE	40
Вязкость кинематическая, ASTM D445	
cСт при 40°C	158
cСт при 100°C	15,5
Индекс вязкости, ASTM D2270	99
Зольность сульфатная, % мас., ASTM D874	0,8
Общее щелочное число, мг KOH/г, ASTM D 2896	7,1
Температура застывания, °C, ASTM D 97	-21
Температура вспышки, °C, ASTM D 92	247
Плотность при 15°C, кг/л, ASTM D 4052	0,90

Охрана труда и техника безопасности

По имеющейся информации не ожидается, что этот продукт оказывает неблагоприятные воздействия на здоровье при использовании его по назначению и соблюдении рекомендаций, приведенных в "Бюллетене данных по безопасности". Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи, или через Интернет. Этот продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.

Mobil, Delvac, логотип Mobil и изображение Пегаса являются торговыми марками Exxon Mobil Corporation или одной из ее дочерних компаний.

03-2017

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, подразделение ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA. Настоящая информация относится только к продуктам, поставляемым в Европу, включая Турцию, и страны бывшего Советского Союза.

© Copyright 2003-2017 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved.

