



Vecton 15W-40

Моторное масло для смешанных парков техники

Описание

Castrol Vecton 15W-40 – моторное масло для дизельных двигателей коммерческой техники европейских и американских производителей. Произведено с использованием уникальной технологии “System 5”™, позволяющей достичь повышения эффективности работы масла вплоть до 40%*.

Применение

Castrol Vecton 15W-40 предназначено для дизельных двигателей грузовых автомобилей, автобусов, а также строительной, горной и сельскохозяйственной техники европейских и американских производителей.

Преимущества

Современные двигатели работают в постоянно изменяющихся условиях, которые влияют на эффективность их работы. Castrol Vecton 15W-40 с технологией “System 5”™ адаптируется к этим изменениям, позволяя максимально реализовать следующие ключевые эксплуатационные характеристики:

1. потребление топлива: противостоит повышению вязкости масла, сохраняя оптимальный расход горючего;
2. расход масла: предотвращает образование отложений на поршне, снижая потребление смазочного материала;
3. интервалы замены масла: эффективно нейтрализует загрязнения, способствуя увеличению интервалов между сервисным обслуживанием;
4. деталей: защищает от износа и коррозии металлические пары трения, продлевая срок службы компонентов двигателя;
5. мощность: противодействует агломерации сажи, не допуская ухудшения эффективности работы двигателя на протяжении всего срока между заменами масла.

*согласно испытаниям Castrol Vecton 15W-40, проведенным в независимой лаборатории, превышение требований отраслевой спецификации API достигало 40% в таких тестах, как стойкость к окислению, отложения на поршне, диспергирование сажи, противоизносные свойства и защита от коррозии.



Типичные характеристики

| Наименование | Метод | Единицы измерения | Vecton 15W-40 |
|--------------------------------------|------------|--------------------|---------------|
| Плотность при 15°C | ASTM D4052 | г/мл | 0.885 |
| Кинематическая вязкость при 100°C | ASTM D445 | мм ² /с | 14.4 |
| Кинематическая вязкость при 40°C | ASTM D445 | мм ² /с | 106.4 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | - | 139 |
| Динамическая вязкость, CCS при -20°C | ASTM D5293 | мПа*с (сП) | 6500 |
| Температура застывания | ASTM D97 | °C | -42 |
| Температура вспышки (PMCC) | ASTM D93 | °C | 224 |
| Сульфатная зольность | ASTM D874 | % масс. | 1.36 |
| Щелочное число (TBN) | ASTM D2896 | мг КОН/г | 10.5 |

Спецификации

ACEA E7
API CI-4
DHD-1
CAT ECF-2,
Cummins CES 20.076, 20.077, 20.078,
Meets Ford WSS-M2C171-D
Mack EO-M Plus, EO-N
MAN M 3275-1
MB-Approval 228.3
RVI RLD-2
Volvo VDS 3

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Vecton 15W-40

13 Oct 2016

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:



zakaz@arsenal-oil.ru

8(495)760-38-56

8(812)954-34-40

8(800)500-1945

www.arsenal-oil.ru