

Lignofix FERMEŽ LNĚNÁ

Натуральное масло для деревянных поверхностей



Назначение: Масло FERMEŽ LNĚNÁ предназначено для защиты деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений, используется для мебели, деревянных конструкций, оконных рам, кровли, пергол и т.д. Пропитанная маслом древесина не должна контактировать с едой и питьевой водой и не служит для обработки детских игрушек.

Предупреждение: Масло не подходит для обработки пораженной грибами древесины. Такие поверхности должны предварительно обрабатываться специальными препаратами Lignofix с биоцидным эффектом, предназначенными для предотвращения / уничтожения вредителей.

Состав: Окисленное льняное масло в воздухе.

Внешний вид: Медово-желтая жидкость; внешний вид - атласный маовый.

Физические свойства: плотность 0,93-0,95 г/см³

Подготовка основания: Поверхность древесины должна быть отшлифована тонкой наждачной бумагой (зено 120-150), сухой, чистой и обеспыленной. Подтеки смолы должны быть удалены органическими растворителям. Старые лакокрасочные покрытия должны быть полностью удалены.

Инструкция по применению: Влажность древесины перед обработкой не должна превышать 20%. Тщательно перемешайте содержимое упаковки перед использованием. Нанесите слой равномерно по направлению волокон и аккуратно втирайте в древесину. Через 20 минут излишки масла следует удалить с поверхности тканью, губкой или кистью. Поверхность не должна оставаться блестящей. При нанесении масла и до его полного высыхания необходимо предотвратить смачивание древесины водой, дождем и т.п., чтобы избежать образования пятен после высыхания. Покрытие полностью сушат в течение 36 часов при 20°C. Обработанные маслом поверхности могут быть покрыты лазурями и масляные красками,

Разжижение: Продукт поставляется в готовом к применению виде, не разбавляется.

Способ применения: Кисть, валик, погружение, распыление.

Расход: 6 - 10 м²/л на один слой.

Обслуживание: Мойте рабочее оборудование сразу же после окончания работ органическими растворителями.

ВНИМАНИЕ! Органические, легковоспламеняющиеся твердые материалы с большой поверхностью (ветошь, целлюлозная вата и т.п.), загрязненные продуктом, могут воспламениться и вызвать пожар! Чистящие салфетки и рабочая одежда, загрязненные продуктом, должны быть выстираны или храниться сразу после использования в герметичном металлическом контейнере вне помещения. Продукт запрещается сливать в канализацию, остатки следует утилизировать как можно быстрее, в случае случайной утечки или опасности загрязнения воды необходимо проинформировать компетентные органы.

Информацию о мерах предосторожности см. на этикетке и в паспорте безопасности на сайте www.stachema.com.

Хранение: Продукт следует хранить в плотно закрытых оригинальных упаковках в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом и затененном месте при температуре от +5°C до +25°C. Беречь от жары, дождя и прямых солнечных лучей. Хранить вдали от продуктов питания, кормов и лекарств. Хранить в недоступном для детей месте.

Гарантийный срок: 36 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения.

Предупреждение: Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные продуктом из-за его неправильного использования и применения. В случае готовых к применению покрытий потребитель проверяет краску площадью около 1 м².

Фасовка: 0,6 и 2,2 л.

Дата редакции: 31 марта 2017 г.