



MOBIL ATF 200

Passenger Vehicle Lube Mobil, Russia

Жидкость для автоматических трансмиссий

Описание продукта

Продукт Mobil ATF 200 разработан для применения в качестве как трансмиссионной жидкости в гидротрансформаторах, так и гидравлической жидкости в системах управления и сервоприводах, а также для смазывания подшипников и передач, и как средство контроля трения для лент и дисков сцеплений, а также в качестве теплоносителя для отвода тепла, вырабатываемого в трансмиссиях, в корпус или в систему охлаждения.

Благодаря высокому индексу вязкости, продукт Mobil ATF 200 подвержен относительно малым изменениям текучести, независимо от рабочей температуры или температуры окружающей среды. Это обеспечивает превосходные рабочие показатели при использовании в качестве гидравлической жидкости, которая позволяет достигать высокой эффективности в условиях высоких температур и минимальных потерь мощности в холодных условиях.

Особенности и преимущества

Mobil ATF 200 обладает следующими преимуществами:

- Правильные фрикционные характеристики обеспечивают плавную работу трансмиссии и отличную синхронизацию в течение длительного времени при непрерывной эксплуатации в жестких рабочих условиях.
- Защита от образования отложений и потерь при испарении в условиях высоких рабочих температур, а также очень высокая эффективность работы при низких температурах.
- Хорошая защита от износа, устойчивость к ржавлению, коррозии и пенообразованию.
- Совместимость с материалами уплотнений, используемыми в трансмиссионных узлах.
- Низкие затраты на обслуживание и высокая эффективность применения.

Спецификации и одобрения

Mobil ATF 200 имеет следующие одобрения:	
MB 236.2	X



Согласно данным ExxonMobil, жидкость Mobil ATF 200 соответствует следующим уровням качества:	
GM Тип A суффикс A	X

Типичные показатели

MOBIL ATF 200	
Вязкость кинематическая	
сСт при 40 °С	38
сСт при 100 °С	7,5
Индекс вязкости	154
Температура застывания, °С	-46
Плотность, кг/м ³	886

Охрана труда и техника безопасности

По имеющейся информации не ожидается, что этот продукт оказывает неблагоприятные воздействия на здоровье при использовании его по назначению и соблюдении рекомендаций, приведенных в "Бюллетене данных по безопасности". Эти Бюллетени предоставляются по запросу местным офисом, ответственным за продажи, или через Интернет. Этот продукт не должен применяться в других целях кроме, как по назначению. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды.

Логотип Mobil и дизайн изображения пегаса являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Exxon Mobil или одного из ее дочерних предприятий.

04-2016

ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe, подразделение ExxonMobil Petroleum & Chemicals BVBA. Настоящая информация относится только к продуктам, поставляемым в Европу, включая Турцию, и страны бывшего Советского Союза.

© Copyright 2003-2017 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved.

